

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/01/2024AREX.1281

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Excellent Zestaw prysznicowy Rain PI, chrom, jakość I AREX.1281CR
Excellent Zestaw prysznicowy Rain PI, czarny, jakość I AREX.1281BL
Excellent Zestaw prysznicowy Rain PI, biały, jakość I AREX.1281WH
Excellent Zestaw prysznicowy Rain PI, złoty, jakość I AREX.1281GL
Excellent Zestaw prysznicowy Rain PI, złoty szczotkowany, jakość I AREX.1281GB
Excellent Zestaw prysznicowy Rain PI, miedziany szczotkowany, jakość I AREX.1281CB

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestaw natryskowy złożony z:

- baterii natryskowa mechanicznej (powszechnego zastosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna);
- drążka prysznicowego metalowego z przełącznikiem, o długości 1,5m, mocowanego do baterii natryskowej i do ściany; (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)
- głowicy natryskowej oraz natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów)
- węża natryskowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bateria do użycia w basenach, wannach, zlewozmywakach, prysznicach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów

Excellent S.A. 32-003 Podłęże 662
Zakład produkcyjny: Guangdong, China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


- bateria mechaniczne natryskowa,
- montaż na powierzchni poziomej, ścienna, natynkowa, bez wylewki
- dwuotworowa, jednouchwytowa, z przetąchnikiem,

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu baterii mechanicznej	S/S	PN-EN 817:2008
Grupa akustyczna baterii mechanicznej	U	PN-EN 817:2008
Klasa przepływu głowicy natryskowej	Z/Z	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna głowicy natryskowej	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu natrysku ręcznego	Z/Z	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przewodu natryskowego	E	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przewodu natryskowego	U	PN-EN 1113+A1:2011

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.** Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Kraków, 01.01.2024.....
miejsce i data wydania


.....
podpis