

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/11/2020AREX.1204

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, chrom, jakość I AREX.1204CR
Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, czarny, jakość I AREX.1204BL
Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, złoty, jakość I AREX.1204GL
Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, biały mat, jakość I AREX.1204WH
Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, złoty szczotkowany, jakość I AREX.1204GB
Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, miedziany szczotkowany, jakość I AREX.1204CB
Excellent Zestaw bidetowy Bidetta PI, grafit szczotkowany, jakość I AREX.1204AB

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bateria mechaniczna

Zestaw natryskowy złożony z:

- bateria bidetowa, (powszechnego zastosowanie w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna)
- wężyka natryskowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów);
- głowicy natryskowej oraz natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bateria do użycia w basenach, wannach, zlewozmywakach, prysznicach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów

Excellent S.A. 32-003 Podłęże 662
Zakład produkcyjny: Taizhou, Zhejiang, China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna– Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Natrysk ręczny G ½ , kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008

Przewód natryskowy G½ x G½, długość 120 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113+A1:2011

Bateria bidetowa podtynkowa, kl. Przepływu S/S, gr. akustyczna: U, PN-EN 817:2008

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu przewodów natryskowych	E	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przewodów natryskowych	U	PN-EN 1113+A1:2011
Klasa przepływu natrysku ręcznego	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu baterii podtynkowej	S/S	PN-EN 817:2008
Grupa akustyczna baterii podtynkowej	U	PN-EN 817:2008

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.** Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Kraków, 01.03.2022.....