

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr 01/12/2021AREX.1233****1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego**

Excellent bateria 3-otworowa nawannowa z wylewką ruchomą, ze słuchawką i wężem długości 150 cm,
wykończenie: chrom, jakość I, AREX.1233CR

Excellent bateria 3-otworowa nawannowa z wylewką ruchomą, ze słuchawką i wężem długości 150 cm,
wykończenie: czarny, jakość I, AREX.1233BL

Excellent bateria 3-otworowa nawannowa z wylewką ruchomą, ze słuchawką i wężem długości 150 cm,
wykończenie: złoty, jakość I, AREX.1233GL

Excellent bateria 3-otworowa nawannowa z wylewką ruchomą, ze słuchawką i wężem długości 150 cm,
wykończenie: biały, jakość I, AREX.1233WH

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Bateria nawannowa 3-otworowa złożony z:

- baterii wannowej mechanicznej (powszechnego zastosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna);
- natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);
- węża natryskowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bateria mechaniczna do powszechnego stosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów**

Excellent S.A. 30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 10/B3

Zakład produkcyjny: Industrial Zone, Shuikou town, Kaiping city, Guangdong China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – baterie mechaniczne(PN10)-Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Bateria mechaniczna, nawannowa, poziomego montażu, nawannowa, natynkowa, z przełącznikiem, z wylewką ruchomą, gr. akustyczna U, kl. przepływu B/A; 817:2008
- Natrysk ręczny G ½, kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008


- Przewód natryskowy G ½ x G ½, długość 150 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113+A1:2011

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu baterii mechanicznej	B/A	PN-EN 817:2008
Grupa akustyczna baterii mechanicznej	U	PN-EN 817:2008
Klasa przepływu natrysku ręcznego	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przewodów natryskowych	E	PN-EN 1113+A1:2011

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


.....
podpis