

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Excellent Frost Termo zestaw prysznicowo-wannowy z baterią podtynkową bez wylewki, ze słuchawką, głowicą natryskową, przyłączem kątowym i węzłem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, AREX.4401CR

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestaw natryskowy złożony z:

- baterii podtynkowej termostaticznej (powszechnego zastosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna);
- ramię prysznicowe o długości 40 cm; mocowanej do głowicy prysznicowej i do ściany; (przeznaczonego do łączenia deszczownic z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)
- głowicy natryskowej oraz natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);
- węża natryskowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)
- przyłącza kąтового z mocowaniem słuchawki (przeznaczonego do łączenia węża natryskowego z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw do higieny osobistej, do użycia w basenach lub prysznicach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów

Excellent S.A. 32-003 Podłężę 662

Zakład produkcyjny: Daying Industrial Zone, Heshan City, Guangdong, China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

*PN-EN 1111:2017 Armatura sanitarna – baterie termostaticzne(PN 10) Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.*

PN-EN 1113:2015 Armatura sanitarna — Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Bateria termostaticzna natryskowa, montaż na powierzchni pionowej (ścienny), podtynkowy, z boxem podtynkowym, z przełącznikiem, bez wylewki, klasa przepływu B/B/S, gr. akustyczna U ; PN-EN 1111:2017

Głowica natryskowa: G ½ , kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008

Natrysk ręczny G ½ , kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008

Przewód natryskowy G ½ x G ½, długość 150 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113:2015

Ramię prysznicowe – przyłączy do głowicy G ½, przyłączy do instalacji G ½, klasa przepływu E, PN-EN 1113:2015

EXCELLENT SA • Podłężę 662 • 32-003 Podłężę • tel 12 653 05 66 • sekretariat@excellent.com.pl • www.excellent.com.pl

Zarząd • Bogusław Grzybczyk - Wiceprezes Zarządu • Krzysztof Rogoda - Wiceprezes Zarządu • Edward Ziębicki - Wiceprezes Zarządu
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie • Wysokość kapitału zakładowego: 3259200.00 zł - wpłacony w całości

NIP: 676-10-26-714 • REGON 350885474 • Nr KRS: 0000169449

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Określono wg. normy	Norma
Typ	Bateria z oddzielną regulacją przepływu i temperatury	Typ 2	PN-EN 1111:2017
Typ baterii	Do zabudowy podtynkowej		PN-EN 1111:2017
Typ wyjścia	Do podłączenia podtynkowego		PN-EN 1111:2017
Sugerowane użytkowanie	Wanna (min. 20 l/min) lub prysznic (min 12 l/min)		PN-EN 1111:2017
Metoda montażu	Na powierzchni pionowej		PN-EN 1111:2017
Grupa akustyczna	nieklasyfikowane	U	PN-EN 1111:2017
Klasa przepływu	1+2: $0,42 < q < 0,50$ l/s 3: $0,33 < q < 0,42$ l/s	B/B/S	PN-EN 1111:2017
Zastosowanie rozwiązań oszczędzających wodę	Nie	Nie	PN-EN 1111:2017
Klasa przepływu głowicy natryskowej	$(1,5 < q < 7,2)$ l/min	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna głowicy natryskowej	nieklasyfikowane	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu natrysku ręcznego	$(1,5 < q < 7,2)$ l/min	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	nieklasyfikowane	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przewodów natryskowych	Typ 2, $(3,8 < q < 10,8)$ l/min	E	PN-EN 1113:2015
Klasa przepływu ramienia	Typ 2, $(3,8 < q < 10,8)$ l/min	E	PN-EN 1113:2015
Klasa przepływu przyłącza kąтового	Typ 2, $(3,8 < q < 10,8)$ l/min	E	PN-EN 1113:2015

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Marcin Kowalski
Product Manager

Kraków, dn. 02-05-2019

.....
podpis

