

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/07/2020AREX.SET.023**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego**

Zestaw prysznicowy ze słuchawką Loka, węzem prysznicowym o długości 150 cm, przyłączem kątowym, wykończenie: czarny mat, jakość I, kod: AREX.SET.023BL

Zestaw prysznicowy ze słuchawką Loka, węzem prysznicowym o długości 150 cm, przyłączem kątowym, wykończenie: biały mat, jakość I, kod: AREX.SET.023WH

Zestaw prysznicowy ze słuchawką Loka, węzem prysznicowym o długości 150 cm, przyłączem kątowym, wykończenie: złoty połysk, jakość I, kod: AREX.SET.023GL

Zestaw prysznicowy ze słuchawką Loka, węzem prysznicowym o długości 150 cm, przyłączem kątowym, wykończenie: chrom, jakość I, kod: AREX.SET.023CR

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestaw natryskowy złożony z:

- węża natryskowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów);
- natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);
- przyłączy kątowe ściennie z mocowaniem męskim, (powszechnego zastosowanie w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw natryskowy do powszechnego stosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów**

Excellent S.A. 32-003 Podłęże 662

Zakład produkcyjny: Daying Industrial Zone, Heshan City, Guangdong, China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Natrysk ręczny G ½, kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008

Przewód natryskowy G ½ x G ½, długość 150 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113+A1:2011

Przyłącze kątowe: G ½, klasa przepływu Z, PN-EN 1113+A1:2011

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu przewodów natryskowych	E	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przewodów natryskowych	U	PN-EN 1113+A1:2011
Klasa przepływu natrysku ręcznego	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przyłącza kąowego	ZZ	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przyłącza kąowego	U	PN-EN 1113+A1:2011

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Kraków, 01.07.2020

.....
podpis