

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/08/2019ARAC.SY500

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Zestaw prysznicowy punktowy URSA, słuchawka prysznicowa URSA, wąż prysznicowy, mocowanie punktowe, wykończenie: chrom, jakość I, ARAC.SH.SY.500
Zestaw prysznicowy punktowy URSA, bez słuchawki prysznicowej, wąż prysznicowy, mocowanie punktowe, wykończenie: chrom, jakość I, ARAC.SH.SY.500/NK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Produkt złożony z:

- natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);
- węża prysznicowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów),

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw natryskowy do powszechnego stosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów

Excellent S.A. 32-003 Podłęże 662

Zakład produkcyjny: Daying Industrial Zone, Heshan City, Guangdong, China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne.
PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna — Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Natrysk ręczny G ½, kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008, klasa przepływu ZZ, PN-EN 111:2018 Przewód natryskowy G ½ x G ½, długość 150/120 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113+A1:2011

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu natrysku ręcznego	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przewodów natryskowych	E	PN-EN 1113+A1:2011
Grupa akustyczna przewodów natryskowych	U	PN-EN 1113+A1:2011

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Wadek 21.08.19

.....
miejsce i data wydania

[Signature]
.....
podpis