

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/08/2023ARAC.ARNL.1181

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

ACTIMA Gład, kolumna prysznicowa z baterią natryskową, regulowana wysokość, ze słuchawką i głowicą natryskową i wężem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, ARAC.1181CR

ACTIMA Gład, kolumna prysznicowa z baterią natryskową, regulowana wysokość, ze słuchawką i głowicą natryskową i wężem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, ARAC.1181BL/BS

ACTIMA Gład, kolumna prysznicowa z baterią natryskową, regulowana wysokość, ze słuchawką i głowicą natryskową i wężem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, ARAC.1181GL

Gład kolumna prysznicowa z baterią natryskową, regulowana wysokość, ze słuchawką i głowicą natryskową i wężem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, ARNL.1181CR

Gład kolumna prysznicowa z baterią natryskową, regulowana wysokość, ze słuchawką i głowicą natryskową i wężem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, ARNL.1181BL/BS

Gład kolumna prysznicowa z baterią natryskową, regulowana wysokość, ze słuchawką i głowicą natryskową i wężem długości 150 cm, wykończenie: chrom, jakość I, ARNL.1181GL

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestaw natryskowy złożony z:

- baterii natryskowej mechanicznej (powszechnego zastosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna);

- rury metalowej, z przełącznikiem, o długości 1,5 m; mocowanej do baterii natryskowej i do ściany; (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)

- głowicy natryskowej oraz natrysku ręcznego (stosowanych do higieny osobistej, przeznaczonych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych, niezależnie od zastosowanych materiałów);

- węża natryskowego, (przeznaczonego do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną, stanowiącą wyposażenie łazienek i kabin natryskowych do higieny osobistej, niezależnie od zastosowanych materiałów)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw natryskowy do powszechnego stosowania w budownictwie: armatura sieci domowej i użyteczności publicznej, armatura sanitarna

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów

Excellent S.A. 32-003 Podłęże 662
Zakład produkcyjny: Wenzhou, China

5. Nazwa i adres upoważnionego producenta , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – baterie mechaniczne(PN10)-Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2.

Ogólne wymagania techniczne.

PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Bateria mechaniczna, natryskowa poziomego montażu, ścienna, natynkowa, bez wylewki, kl. Przepływu, gr. akustyczna U S/S PN-EN 817:2008

Głowica natryskowa: G ½ , kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008

Natrysk ręczny G ½ , kl. przepływu ZZ, gr. akustyczna: U; PN-EN 1112:2008

Przewód natryskowy G½ x G½, długość 150 cm, tworzywo, nakrętka stożkowa C= Ø23, klasa przepływu E, PN-EN 1113+A1:2011

Parametr	Właściwości użytkowe (wynik badania)	Norma zharmonizowana
Klasa przepływu baterii mechanicznej	S/S	PN-EN 817:2008
Grupa akustyczna baterii mechanicznej	U	PN-EN 817:2008
Klasa przepływu głowicy natryskowej	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna głowicy natryskowej	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu natrysku ręcznego	ZZ	PN-EN 1112:2008
Grupa akustyczna natrysku ręcznego	U	PN-EN 1112:2008
Klasa przepływu przewodów natryskowych	E	PN-EN 1113+A1:2011

Ulotka informacyjna załączona do każdej jednostki produktu

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Kraków, 01.08.2023
miejsce i data wydania

.....
podpis